

Dąbrowa Górnicza, dnia 01 Lipca 2019r.

## Ogólne warunki odbioru stłuczki szklanej przez DSS Recykling Sp. z o. o.

1. DSS Recykling Sp. z o.o. użycza odpłatnie lub nieodpłatnie pojemnik Klientowi pod warunkiem przekazywania uzgodnionych ilości szkła w wyznaczonym okresie. Pojemnik jest własnością firmy DSS Recykling. Klient przez okres użyczenia pojemnika odpowiada za jego ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie. Warunki odbioru ustalane są indywidualnie.
2. Miejsce posadowienia pojemnika musi być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, mogących uszkodzić pojemnik lub zanieczyścić stłuczkę. Na terenie posesji należy zapewnić bezproblemowy dojazd do pojemnika w celu jego wymiany lub opróżnienia.
3. Odbiór stłuczki odbywa się po przesłaniu wypełnionego zlecenia odbioru: pocztą elektroniczną, za pomocą formularza na stronie www lub telefonicznie tel.: (32) 260 89 79, w uzgodnionym obustronnie terminie.
4. Wstępną weryfikację jakości odpadu przeprowadza kierowca firmy DSS Recykling, który jest upoważniony do odmowy odbioru szkła zanieczyszczonego. Zasadnicza kontrola odbywa się po dostarczeniu stłuczki do zakładu DSS Recykling Sp. z o. o.
5. Klient potwierdza ilość przekazanych odpadów o określonym kodzie w dokumencie WZ/PZ po zważeniu stłuczki, a stosowana klasyfikacja powinna być zgodna ze stanem faktycznym, opisem w zleceniu oraz aktualnymi przepisami.
6. Sposób rozliczenia finansowego za odbiór stłuczki ustalany jest indywidualnie z dostawcą.
7. W przypadku niezgodności odpadu ze specyfikacją jakościową (wg punktu 8) Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o niezgodności i dalszym sposobie postępowania. DSS Recykling zastrzega sobie możliwość nałożenia w takim przypadku dodatkowych opłat za doczyszczanie lub unieszkodliwienie w wysokości: szyby samochodowe – 500 zł/t, szkło zbrojone – 550 zł/t, każde inne szkło niezgodnego ze specyfikacją p.– 450 zł/t (liczone jako całość zmieszanego materiału).
8. Specyfikacja jakościowa odbioru szkła

Rodzaj zanieczyszczenia	Maksymalna zawartość
Szkło żaroodporne i żarotrwałe (tzw. vitroceramika), wysokotopliwe, typ szkłoceramika	niedopuszczalne
Szkło zbrojone i ołowiowe	niedopuszczalne
Zeszlif szklarski	niedopuszczalne
Zawartość stłuczki innego rodzaju	max 5 %
Ceramika, kamienie, porcelana, beton	max 50 g/t
Metale magnetyczne i niemagnetyczne	max 100 g/t
Tworzywa sztuczne, guma, masy uszczelniające, kit	max 200 g/t
Drewno, papier	max 200 g/t
Zanieczyszczenia organiczne	max 500 g/t